

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H13/11~H17/8	AZR60G系 AZR65G系	ワイド2D窓口付車	[W2D]	RD-N002 + KY-10P(®)	 注16	2,200円 + 1,650円	注14,16 17,21		
			[2D]	KK-Y40D II(®)	  注18	2,750円	注10,14 17		
		異形フロントパネル 一体型ラジオ付車 注15	X		取付不可				

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P(®)（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注14) H15/8~H16/8のG-BOOK対応DVDナビ付車、およびH16/8~H17/8のG-BOOK対応DVDナビ付車（共にバックガイドモニターが標準装備）は除きます（取付可否は未調査で不明です）。
- (注15) H13/11~H16/8のメーカー標準のMD・CD一体AM/FMラジオ（異形フロントパネル一体型）付車は、窓口が大きく異形のため取付不可。
- (注16) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、電源ケーブル RD-N002（希望小売価格2,200円、税込）、および配線キット KY-10P(®)（希望小売価格1,650円、税込）を使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、RD-N002は不要です。
- (注17) H13/11~H15/8のDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション付車にも取付可。但し、メーカーオプションのバックガイドモニター付車（DVDナビとセットオプションで、ウォクサーのX" G EDITION・NAVI package"は標準装備）はバックガイドモニターが使用不可になります。また、メーカーオプションの後席TV付車（DVDナビとセットオプション）は、ナビ本体を外すとリアスピーカーが導通不可になるため交換取付不可。
- (注18) KK-Y40D II(®)には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）等が同梱されています。
- (注21) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクターが同梱されていますが、オプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクターの使用は推奨できません。

### 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1050S				TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510AS
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	◇⑥	×	×								△⑫ リアピ ラー部 トリム	(x) (5)	(x) (5)
	キット 使用	②	■	■	□	□		□											
	インナ ーバッフル	④	■	■	□	□	□	□											
	Rサイド	③	×	×	×	×	×	×											
注記	① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。 ② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取り外す場合は、リベット止めを外す必要があります。 ③ 純正スピーカーは鉄板ブラケット一体型の14cmサイズで、取付ネジ穴ピッチ（3点）が変則のため取付不可。 ④ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取り外す場合は、リベット止めを外す必要があります。 ⑤ サードシート使用時に、ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可。サードシート未使用時に限り取付可能。2列シート仕様車は取付可。 ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取り外す場合は、リベット止めを外す必要があります。 ⑫ リアピラー部トリムの後方寄りに取付可で、サードシート乗員が上体を傾けて頭を外側に倒すとスピーカー本体に当たるため△で取付可。2列シート仕様車は○で取付可。なお、Cピラー部も取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。																		

### [PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### [ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(x)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。