

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

## ハイラックス サーフ (H1/5~H7/11)

### 〈本体商品の取付情報〉

| 年 式        | 型 式   | 車 種 | 最大取付数                      |                  | 本 体 の 取 付 方 法     |         |       |                |        |           | オプション |           |        |
|------------|---|-----|----------------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|
|            |   |     | ト<br>レ<br>ー<br>ド<br>イ<br>ン | ア<br>ド<br>オ<br>ン | キ<br>ット<br>レ<br>ス | 取付キット使用 |       |                | 備<br>考 | 1D        |       | 2D        |        |
|            |   |     |                            |                  |                   | 型 番     | 主な付属品 | 希望小売価格<br>(税別) |        | 46<br>サイズ |       | 46<br>サイズ |        |
| H1/5~H7/11 | Q-LN130G、Y-KZN130W<br>E-YN130G、Y-KZN130G<br>S-LN131V<br>Q-LN130W<br>E-VZN130G | サーフ | 2D                         | 1D               | ○                 |         |       |                |        | 注2        | ◎     | ◎         | 10  注3 |

(注2) 8スピーカー付車を除く。

(注3) リアスピーカーにアンプ付の場合、純正ステレオを交換するとリアから音が出ません(チューナーの場合のみリアから音が出ます)。リアスピーカーから音を出すためには、10P/6P配線キットの10Pコネクタ図で「H」の端子に、市販のスイッチを設けて電流を供給する必要があります。但し、この場合、アンテナも同時に上がります。

#### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンプブロックが付属 | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|
|                         | トレードイン取付け専用 |               |                    |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |             |               | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |             |               |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |             |               |                    |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

#### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

|    |   |  |
|----|---|--|
| ◎  | 取付化粧パネルが不要                              | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。  |
| 10 | トヨタ車用配線キット<br>KY-10P <sup>®</sup> が使用可能 | 別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,500円、税別)の適応車種です。   |
|    | 車両の純正ステアリング<br>リモコンが使用可能                | キットレス欄にこの記号がある場合は、商品と同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>(注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。        |
|    | 汎用モニター取付金具が使用可能                         | 汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記<br>A | カスタムフィット |           |                       |           |                       |           |                     |                                 | 注記<br>B | ボックスタイプ          |         |          |          |          |          | ユニットタイプ  |            |           | サテライト     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------|---------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |      |         | TS-V172A | TS-J6910A | TS-C1720AII<br>J1710A | TS-F1730S | TS-C1620AII<br>J1610A | TS-F1630S | TS-C1020A<br>J1010A | TS-F1030S                       |         | TS-X480G<br>X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |  |  |  |  |  |  |  |
| サーフ | ダッシュ |         |          |           |                       |           |                       |           |                     | ◎ <sup>14</sup> ◎ <sup>30</sup> | ◎       |                  |         |          |          |          |          |          |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Fドア  |         |          |           |                       |           |                       |           |                     |                                 |         |                  |         |          |          |          |          |          |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 荷室側面 |         | X        | X         | X                     | X         | X                     |           |                     |                                 | ⑤       |                  |         | X        | X        | X        |          |          |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |

注記  
 ① パワーウインドー車は前方寄りに取付ける（但し、ポケットをさけて取付ける）。マニュアルウインドー車は後方寄りに取付ける。  
 ② マニュアルウインドー車のみ可で、後方寄りの穴位置に△で可。  
 ③ 前方寄りの穴位置は、奥行スペース不足で不可。  
 ④ 前方寄りに取付可。  
 ⑤ スペース的には純正位置に可能であるが、トリムと一体になっている格子状のグリル部への取付けとなり、穴あけ加工が難しく、グリルとトリムとの間に隙間もできてしまうため取付不可。  
 ⑬ TS-C1020Aは、スピーカーに付属の接続アダプターが車両配線に合わないため、配線加工が必要です。  
 ⑳ ボックスタイプ純正スピーカー付車の場合は、車両配線のコネクタ形状が合わないため、TS-J1010Aも配線加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ◆  | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ⊠  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| ⊖ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ⊡  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要）                     | ×  | 取付不可                                     |
| ⊕ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明                        |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                |    |                            |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可                            | △  | 取付可（別売の「スペーサー」使用）          |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）                   | ▲  | 取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）          | □  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）     |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要） | ×  | 取付不可                       |
|   |                                | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明          |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合または、未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。