

※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ライトエースノア (H10/1~H10/12)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H10/1~H10/12	GF-SR40G GF-SR50G KH-CR40G KH-CR50G	オーディオスペースが上部にある車種	2D	1D	○					注5	◎	◎	10 注1
		オーディオスペースが下部にある車種	2D	1D	○					注6	◎	◎	10

(注1) ライブサウンドシステム付車を除く。
 (注5) オーディオスペースがエアコントロールスイッチの上方にある車種 (LD、Lなどを除く車種)。
 (注6) オーディオスペースがエアコントロールスイッチの下方にある車種で、H8/10~H10/1車と同じダッシュボード (LD、Lなど)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ専用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ専用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車種でKY-10P [®] (1,500円、税別) の対応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ライトエースノア (H10/1～H10/12)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト						
			TS- V173S	TS- C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	TS- F1040S F1040						TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510					
ワゴン	Fドア	①	×	×	◇⑩	×	×									×	×	×	×								
	キット 使用 インナー バッフル	②	☒	□		□																					
		⑦	☒⑥	回⑥	回	回																					
	Rサイド	①	×	×	◇⑧	×										×	×	×									
キット 使用	③	☒	□		□																						

注記

- ① 純正スピーカーは16cmサイズですが、取付ネジ穴が変則のスピーカーです。
- ② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。純正スピーカー付車の場合に可。
- ③ 純正スピーカー付車の場合、カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。但し、取付けのためにはサイドトリム全体を外す必要があります。スピーカーの上下が、トリムのグリル側に少し当たります。
- ④ サードシートの側面に、トリムの表面から取付ける汎用取付けの場合。
- ⑤ 成型フルトリム車は不可（ハーフトリム車は未調査）。
- ⑥ グリル裏側の円形リブに少し当たるが取付可。
- ⑦ 純正スピーカー付車の場合に可で、インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。
- ⑧ 純正スピーカー付車の場合、スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用により取付可。但し、取付けのためには、サイドトリム全体を外す必要があります。スピーカーの上下が、トリムのグリル側に少し当たります。
- ⑩ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカー付車の場合に可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サイドシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。