

※本情報は2016年1月時点の情報です。

その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ランドクルーザー70 (バン) 4ドア (H2/1~H7/1)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H2/1~H7/1	S-PZJ77V U-HZJ77HV U-PZJ77HV	70系4ドア (バン)	2D	1D	○					注1	◎	◎	10注2 24注3

(注1) 純正ブラケットのツメを平らにして取付けます。

(注2) 純正1および2スピーカー付車の場合には、リアスピーカー用配線の6Pコネクタはありません。また、車種によりカーラジオ用配線には、イルミネーション回路がない場合があります。その場合には、シガライター用配線の3Pコネクタのイルミネーション回路からとります。

(注3) 使用電源が24V車の場合は、市販の電圧変換アダプターを目的に応じて使用してください。

〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P(Ⓚ)が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P(Ⓚ) (1,500円、税別) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II(Ⓚ) (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II(Ⓚ)付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II(Ⓚ)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。
24	24V車の場合は市販品の電圧変換アダプターが必要	24V車の場合は、常時/ACC/イルミ電源等目的に応じて、必要とされる電流が充分に取出せる (取付けるシステムの合計最大消費電流以上) 24V→12V電圧変換アダプターを使用してください (商品には一般に常時の電流が多く必要となります)。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

