



※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。





ランドクルーザー70（ワゴン）（S62/8～H2/4）

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
S62/8～H2/4	S-BJ70V S-BJ73V S-BJ70 S-PZJ70 S-PZJ70V U-HZJ73HV	70系2ドア (ワゴン)	2D	1D	○					注1	◎	◎	10  注2 24  12 注3




- (注1) 純正ブラケットのツメを平らにして取付けます。  
 (注2) 純正1および2スピーカー付車の場合には、リアスピーカー用配線の6Pコネクタはありません。また、車種によりカーラジオ用配線には、イルミネーション回路がない場合があります。その場合には、シガライター用配線の3Pコネクタのイルミネーション回路からとります。  
 (注3) 使用電源が24V車の場合は、市販の電圧変換アダプターを目的に応じて使用してください。

〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P(Ⓚ)が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P(Ⓚ)（1,500円、税別）の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ(Ⓚ)（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ(Ⓚ)付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) … KW-27VⅡ(Ⓚ)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。
24  12	24V車の場合は市販品の電圧変換アダプターが必要	24V車の場合は、常時/ACC/イルミ電源等目的に応じて、必要とされる電流が充分に取出せる（取付けるシステムの合計最大消費電流以上）24V→12V電圧変換アダプターを使用してください（商品には一般に常時の電流が多く必要となります）。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ランドクルーザー70（ワゴン）（S62/8～H2/4）

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS- V172A	TS- J6910A	TS- C1720AII J1710A	TS- F1730S	TS- C1620AII J1610A F1630S F1630	TS- C1020A J1010A	TS- F1030S		TS- F1030	TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510
70系2ドア （ワゴン）	ダッシュ								×①	◎②											
	ドア												◎⑥		◎⑦	◎⑦					
	Rサイド												×	×		×	×				

注記  
 ① 車両側取付ネジ穴部が角度付きのため取付不可。  
 ② 純正ダッシュ2スピーカー付車に可。純正ブラケットと取付ナットを使用して取付ける。  
 ◎⑥ ポケット付車はポケットを外せば可。  
 ◎⑦ ポケット付車はポケットに少し入る。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊕	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊕	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊕	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
①	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。