


※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。





ランドクルーザー プラド (ワゴン) 4ドア (H2/4~H5/5)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H2/4~H5/5	Q-LJ78G Q-LJ78W	プラド全車種	2D	1D	○					注1	◎	◎	10  注2,3




- (注1) 純正ブラケットのツメを平らにして取付けます。
 (注2) CDプレーヤー付車の場合は、カーラジオの背面には14Pコネクタが接続されています。その場合は、同じハーネスのところにある10P/6Pコネクタに接続します(6Pコネクタは使用しません)。但し、14P車の場合でダッシュスピーカー部の車両側配線を使用する場合は、純正スピーカーに接続されていた配線は使用せずに、同じところにある未使用のダッシュスピーカー用配線に接続します。また、同じく14P車の場合は、リアスピーカー用の配線は使用できません。
 (注3) 純正2スピーカー付車の場合には、リアスピーカー用配線の6Pコネクタはありません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ランドクルーザー プラド (ワゴン) 4ドア (H2/4~H5/5)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720AII J1710A	TS-F1730S F1730	TS-C1620AII	TS-J1610A	TS-F1630S F1630	TS-C1020A J1010A F1030S F1030		TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
プラド 4ドア	ダッシュ										◎①											
	Fドア																					
	Rサイド		X	X	X	X	X	X	X			⑤			◎⑦	◎⑦		◎⑦	◎⑦			

注記
 ① 純正ダッシュ2スピーカー付車の場合にTS-F1030S・F1030が取付可で、純正ブラケットと取付ナットを使用して取付ける。TS-C1020A・J1010Aは車両側取付ネジ穴部が角度付きのため取付不可。
 ③ マニュアルウインドー車のみ可で前方寄りの穴位置に可(但し、加工度合大でポケット付車はポケットに1/4位入る。取付けはポケットをいったん外して行う)。後方寄りのシートの横位置の穴は、奥行スペース不足で不可(前方寄り、後方寄りの穴共に、別売スピーカーAD-M16の使用は不可)。ドア前方下部に取付ける。ポケット付車はポケットにギリギリで、少しポケット内に入った状態になる。パワーウインドー車はマグネットがハーネスに当たるため、ハーネスの保護が必要。
 ④ サードシート側面の純正スピーカースペース(灰皿の後方)へ取付ける。
 ⑤ 純正スピーカー付車は不可。左側はサイドポケットに注意。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サイドシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。