

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

レジアス (H11/8~H14/5)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション			
				ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考		1D	2D / W2D	
							型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)			46 サイズ	46 サイズ	
H11/8~H14/5	GF-RCH41W GF-RCH47W KH-KCH40W KH-KCH46W	全車種	W モデル	W2D		注1					注1,2,3	—	◎	10  注1
			標 準 モ デ ル	2D		×	KK-Y40D II ㊞	 P 注4	2,750円	注3,5	◎	◎		

(注1) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブル RD-N001(希望小売価格4,400円、税込)、および配線キット KY-10P ㊞(希望小売価格1,650円、税込)使用で取付け可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912 II / RW912等)の場合、RD-N001は不要です。





(注2) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクタの使用は推奨できません。

(注3) メーカーオプションのDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション付車(バックモニター付)も交換取付けは可。但し、交換取付けをするとバックモニターは使用不可になります。

(注4) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)等が同梱されています。


(注5) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P ㊞(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属		電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用			
3電源(ACC、常時、イルミネーション)				P
3電源+フロント・スピーカー				
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー				

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞(1,650円、税込)の適応車種です。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2022年10月時点の情報です。
その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

レジラス (H11/8~H14/5)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS- F1040S II F1040 II												TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH100	TS- STX510 STX510B	
ワゴン	ダッシュ	⑨																									
	Fドア		X	X	X	X②	X																			○③ リアピ ラー部 トリム	
	Rサイド	⑧	X	X	X	X																					

注記
② 鉄板穴との間に隙間（約6mm）があくため取付不可。また、使用可能なカースピーカー取付キットはありません（カースピーカー取付キット UD-K103は生産が終了しました）。
③ サードシート使用時は場合により、取付位置と乗員のポジションなどによっては、まれに頭部に当たりやすくなる場合もあります。
⑧ 取付ける場合はサイドトリムの脱着が必要ですが、右側は脱着に多少時間を要します。
⑨ ダッシュ左側のみに10cmスピーカーの取付スペースがありますが、右側には取付スペースがなく取付不可。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	X	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。