

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

シトロエン XM (H2/10~H7/10)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H2/10~H7/10	E-Y3SF	全車種 (ラジオ部)	1D		×	KJ-T11D①	[P] 注3	3,500円	注1,3	◎	×	
		全車種 (ポケット部)		1D	×	KJ-T11D①	[P] 注3	3,500円	注1,2,3	◎	×	

(注1) 車両側挿入口の四隅を削って取付ケースを挿入する。  
 (注2) 奥行寸法が138mm迄の商品が取付可で、背面のブッシュの固定はできない。  
 (注3) KJ-T11D①には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具は付属されていません。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			[P]
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓈ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓈ付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡⓈは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

シトロエン XM (H2/10~H7/10)

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V172A	TS-C1720AⅡ	TS-J1710A F1730S F1730	TS-C1620AⅡ	TS-J1610A F1630S F1630					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
4HB	Fドア		X	X	X	⊙④	⊙③④							X	X	X	X				
	Rサイド	⑥	X	X	X	X	X			①			X	X	⊙⑤						
	Rシェルフ									②	⊙	⊙	○								
注記	① 純正スピーカーとの交換取付けが可。但し、純正スピーカーの取外し作業はやりにくい（純正スピーカー取付ネジ1本が、リアピラーに近いため外しにくい。また、パッケージサイド・ガーニッシュごと外す場合は、リアシートベルト部に当たって外しにくい）。 ② リアシェルフは樹脂製。 ③ TS-J1610A・F1630Sが取付可（但し、TS-J1610Aはトゥイーター部が純正グリルに少し当たる取付けになります）。TS-F1630はトゥイーター部が強く当たるため取付不可。 ④ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。 ⑤ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。 ⑥ 純正スピーカーは13cmサイズ。																				

### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊕	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。