

※本情報は2023年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。




プジョー206 3ドア (H11/5~H15/8)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ	
H11/5~H15/8	T14系 T16系 T1S16系	全車種			×					注1	×	×	

(注1) 使用可能な取付キットがないため取付不可 (取付キット KJ-G80DE①は生産が終了しました)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
---	------------	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2023年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

プジョー206 3ドア (H11/5～H15/8)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II										TS- X180	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH100	TS- STX510 STX510B		
3ドア	ドア		⊙①	⊙①	⊙①②	⊙①②	⊙②③	⊙②③																			
	後席側面		×	×	×	×	×	×						④					⊙⑤								
	Rシェルフ													⊙			⊙⑥										

注記
 ① 取付部外周のリブの上からの取付けとなり、取付面との間に少し隙間があきます。
 ② TS-C1630S II 以外のスピーカーは、端子の方向が前方向で可（端子が上方向では取付部に当たります。また、スピーカーによっては後または下方向でも当たります）。
 ③ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。
 ④ 純正スピーカーの取外しは、サイドトリムを外す必要があるため作業はやや面倒です。
 ⑤ 純正スピーカーとの交換取付けが可。付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを鉄板の純正位置に取付けます。車両配線（2Pコネクタ）をスピーカーの端子に接続する場合には、配線加工が必要です。
 ⑥ パッケージ・トレイは軽量樹脂製で材厚が厚いため、ユニットタイプの取付けは穴あけ加工がやりにくく、また、ネジ止めも強度的に不十分なため、長いネジを使用して裏側からナット止めするなどの工夫が必要です。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。