

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H13/7~H17/12	GH-6EAVY GH-6XBBY GF-6XAUA	上段スペース	1D	KJ-G88DE①	  注1	8,800円	注2,3		
			2D	KJ-G100DE①	  注4	9,350円	注2,3,5,6		
		下段スペース	1D	KJ-T11D①	 注7	3,850円	注2,3,7,8		

- (注1) KJ-G88DE①にはパネル（1D用）、取付ケース、配線コネクター（16P）、ISO規格のアンテナアダプター（ルーフアンテナ/ガラスアンテナ車用）、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注2) ステレオの機種によっては、背面部のコード類が車両側に当たって完全に入らない場合があります。その場合には、車両側の切取加工が必要となります（但し、ブッシュ受け穴部は切取らないよう注意してください）。
- (注3) 1Dサイズの商品を2機種取付ける場合には、KJ-G100DE①を使用します（上段と下段の間に仕切りがないため、1D取付用のキットを、上段と下段同時に使用することはできません）。
- (注4) KJ-G100DE①には「標準取付（通常取付）」用化粧パネル、「14mm前出し取付」用化粧パネル、ブラケット、取付ケース、配線コネクター（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注5) KJ-G100DE①は「標準取付（通常取付）」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付用化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。
- (注6) 取付ケースを車両側へ挿入する場合には、ダッシュ挿入口の上下・左右を各0.5mm位切削加工する必要があります。
- (注7) KJ-T11D①はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクター、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注8) 取付キットに同梱のゴムブッシュはSサイズを使用します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (HFC)
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1650S				TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100	TS-STX510
2ドア	Fドア	①②	×	×	×	×	×	×	×											
	後席側面		❶	❷⑤	❸⑤	❹③	❺	❻	❻				❻④							
	Rシェルフ																			

注記

- ① 純正スピーカーはリベット止めのため、純正スピーカーを外すとネジ止めができません。また、奥行有効寸法も不足で取付不可（カースピーカー取付キットUD-K110は生産が終了しました）。
- ② インナーバッフルUD-K626／UD-K536は、奥行有効スペースがギリギリで、ガラスに当たる可能性があるため使用不可。
- ③ TS-F1750Sのみ取付可（TS-F1750はトウイーターがトリム側に強く当たるため取付不可）。
- ④ スピーカーの後部をシェルフの凹内に落とし、前部をシェルフの段差に乗せた状態で取付けます。また、スピーカーとシェルフの間に隙間があき、スピーカーによっては安定しないため、スペーサーを使用するなどの工夫が必要です。
- ⑤ TS-V174S・C1740S・C1740は、取付ネジ穴ピッチが合わないため取付不可。

[PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

[ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（カードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。